

JENSZ



Jensz
Opdekdeuren



Krukslot standaard



Krukstel standaard



Scharnier (type A)



Scharnier (type B)

Technische gegevens

Standaard glasdikte/glassoort	: 8mm helder gehard veiligheidsglas
Maximaal deurgewicht scharnier type A	: 55kg
Maximaal deurgewicht scharnier type B	: 45kg
Maximale breedte deur	: 930mm*
Maximale hoogte deur	: 2400mm*
Standaard uitvoering beslag	: Aluminium geanodiseerd (optie in RVS look)
Beveiliging	: Standaard niet afsluitbaar

Opties

Afsluitbaar (exclusief slot cilinder)

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look



WC slot

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look



Afgerond model krukstel (20mm doorsnede)

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look



Glassoorten

EXH008	Extra helder glas	GRI008	Grijs glas
DGR008	Donker grijs glas	GRISAT08	Grijs satijn glas
BRO008	Brons glas	BRS008	Brons satijn glas
SAT008	Satijn glas	SEH008	Satijn extra helder glas
DEM008	Gezandstraald patroon	SPI008	Spiegelglas

Overige informatie:

Alle sloten met deurkruk zijn getest volgens DIN 12209,
Getest volgens DIN 12209. met betrekking op de goedkeuring met 200,000 beweging cyclussen.

Veiligheid

Alle sloten voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen

Handgreep


Standaard verstelbaar in diverse posities $+1,5^{\circ}/-1^{\circ}$

Kozijn

Spinningdiepte 24mm excl. afdichtprofiel/tochtstrip

*Overige afmetingen op aanvraag

Meer technische informatie en technische detail tekeningen kunt u vinden op www.jensz.nl of opvragen via info@jensz.nl



Krukslot standaard



Krukslot standaard



Scharnier (type A)



Scharnier (type B)

Technische gegevens

Standaard glasdikte/glassoort	: 8mm helder gehard veiligheidsglas
Maximaal deurgewicht scharnier type A	: 55kg
Maximaal deurgewicht scharnier type B	: 45kg
Maximale breedte deur	: 930mm*
Maximale hoogte deur	: 2400mm*
Standaard uitvoering beslag	: Aluminium geanodiseerd (optie in RVS look)
Beveiliging	: Standaard niet afsluitbaar

Opties

Afsluitbaar (exclusief slot cilinder)

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look

WC slot

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look

Afgerond model krukstel (20mm doorsnede)

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look



Glassoorten

EXH008	Extra helder glas	GRI008	Grijs glas
DGR008	Donker grijs glas	GRISAT08	Grijs satijn glas
BRO008	Brons glas	BRS008	Brons satijn glas
SAT008	Satijn glas	SEH008	Satijn extra helder glas
DEM008	Gezandstraald patroon	SPI008	Spiegelglas

Overige informatie:

Alle sloten met deurkruk zijn getest volgens DIN 12209,

Getest volgens DIN 12209. met betrekking op de goedkeuring met 200,000 beweging cyclussen.

Veiligheid

Alle sloten voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen

Handgreep

Standaard verstelbaar in diverse posities $+1,5^{\circ}/-1^{\circ}$

Kozijn

Sponningdiepte 24mm excl. afdichtprofiel/tochtstrip

*Overige afmetingen op aanvraag

Meer technische informatie en technische detail tekeningen kunt u vinden op www.jensz.nl of opvragen via info@jensz.nl



Krukslot standaard



Krukstel standaard



Scharnier (type A)



Scharnier (type B)

Technische gegevens

Standaard glasdikte/glassoort	: 8mm helder gehard veiligheidsglas
Maximaal deurgewicht scharnier type A	: 55kg
Maximaal deurgewicht scharnier type B	: 45kg
Maximale breedte deur	: 930mm*
Maximale hoogte deur	: 2400mm*
Standaard uitvoering beslag	: Aluminium geanodiseerd (optie in RVS look)
Beveiliging	: Standaard niet afsluitbaar

Opties

Afsluitbaar (exclusief slot cilinder)

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look



WC slot

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look



Afgerond model krukstel (20mm doorsnede)

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look



Glassoorten

EXH008	Extra helder glas	GRI008	Grijs glas
DGR008	Donker grijs glas	GRISAT08	Grijs satijn glas
BRO008	Brons glas	BRS008	Brons satijn glas
SAT008	Satijn glas	SEH008	Satijn extra helder glas
DEM008	Gezandstraald patroon	SPI008	Spiegelglas

Overige informatie:

Alle sloten met deurkruk zijn getest volgens DIN 12209,

Getest volgens DIN 12209. met betrekking op de goedkeuring met 200,000 beweging cyclussen.

Veiligheid

Alle sloten voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen

Handgreep

Standaard verstelbaar in diverse posities $+1,5^{\circ}/-1^{\circ}$

Kozijn

Sponningdiepte 24mm excl. afdichtprofiel/tochtstrip

*Overige afmetingen op aanvraag

Meer technische informatie en technische detail tekeningen kunt u vinden op www.jensz.nl of opvragen via info@jensz.nl



Krukslot standaard



Krukstel standaard



Scharnier (type A)



Scharnier (type B)

Technische gegevens

Standaard glasdikte/glassoort	: 8mm helder gehard veiligheidsglas
Maximaal deurgewicht scharnier type A	: 55kg
Maximaal deurgewicht scharnier type B	: 45kg
Maximale breedte deur	: 930mm*
Maximale hoogte deur	: 2400mm*
Standaard uitvoering beslag	: Aluminium geanodiseerd (optie in RVS look)
Beveiliging	: Standaard niet afsluitbaar

Opties

Afsluitbaar (exclusief slot cilinder)

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look



WC slot

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look



Glassoorten

EXH008	Extra helder glas	GRI008	Grijs glas
DGR008	Donker grijs glas	GRISAT08	Grijs satijn glas
BRO008	Brons glas	BRS008	Brons satijn glas
SAT008	Satijn glas	SEH008	Satijn extra helder glas
DEM008	Gezandstraald patroon	SPI008	Spiegelglas

Overige informatie:

Alle sloten met deurkruk zijn getest volgens DIN 12209,

Getest volgens DIN 12209. met betrekking op de goedkeuring met 200,000 beweging cyclussen.

Veiligheid

Alle sloten voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen

Handgreep

Standaard verstelbaar in diverse posities $+1,5^{\circ}/-1^{\circ}$

Kozijn

Sponningdiepte 24mm excl. afdichtprofiel/tochtstrip

*Overige afmetingen op aanvraag

Meer technische informatie en technische detail tekeningen kunt u vinden op www.jensz.nl of opvragen via info@jensz.nl



Krukslot standaard



Krukstel standaard



Scharnier (type A)



Scharnier (type B)

Technische gegevens

Standaard glasdikte/glassoort	: 8mm helder gehard veiligheidsglas
Maximaal deurgewicht scharnier type A	: 55kg
Maximaal deurgewicht scharnier type B	: 45kg
Maximale breedte deur	: 930mm*
Maximale hoogte deur	: 2400mm*
Standaard uitvoering beslag	: Aluminium geanodiseerd (optie in RVS look)
Beveiliging	: Standaard niet afsluitbaar

Opties

Afsluitbaar (exclusief slot cilinder)

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look



WC slot

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look



Ander model krukstel (met roset)

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look



Glassoorten

EXH008	Extra helder glas	GRI008	Grijs glas
DGR008	Donker grijs glas	GRISAT08	Grijs satijn glas
BRO008	Brons glas	BRS008	Brons satijn glas
SAT008	Satijn glas	SEH008	Satijn extra helder glas
DEM008	Gezandstraald patroon	SPI008	Spiegelglas

Overige informatie:

Alle sloten met deurkruk zijn getest volgens DIN 12209,

Getest volgens DIN 12209. met betrekking op de goedkeuring met 200,000 beweging cyclussen.

Veiligheid

Alle sloten voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen

Handgreep


Standaard verstelbaar in diverse posities $+1,5^{\circ}/-1^{\circ}$

Kozijn

Sponningdiepte 24mm excl. afdichtprofiel/tochtstrip

*Overige afmetingen op aanvraag

Meer technische informatie en technische detail tekeningen kunt u vinden op www.jensz.nl of opvragen via info@jensz.nl



Krukslot standaard



Krukstel standaard



Scharnier (type A)



Scharnier (type B)

Technische gegevens

Standaard glasdikte/glassoort	: 8mm helder gehard veiligheidsglas
Maximaal deurgewicht scharnier type A	: 55kg
Maximaal deurgewicht scharnier type B	: 45kg
Maximale breedte deur	: 930mm*
Maximale hoogte deur	: 2400mm*
Standaard uitvoering beslag	: Aluminium geanodiseerd (optie in RVS look)
Beveiliging	: Standaard niet afsluitbaar

Opties

Afsluitbaar (exclusief slot cilinder)

Verkrijgbaar in Aluminium geanodiseerd of RVS look



Glassoorten

EXH008	Extra helder glas	GRI008	Grijs glas
DGR008	Donker grijs glas	GRISAT08	Grijs satijn glas
BRO008	Brons glas	BRS008	Brons satijn glas
SAT008	Satijn glas	SEH008	Satijn extra helder glas
DEM008	Gezandstraald patroon	SPI008	Spiegelglas

Overige informatie:

Alle sloten met deurkruk zijn getest volgens DIN 12209,

Getest volgens DIN 12209. met betrekking op de goedkeuring met 200,000 beweging cyclussen.

Veiligheid

Alle sloten voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen

Handgreep

Standaard verstelbaar in diverse posities $+1,5^{\circ}/-1^{\circ}$

Kozijn

Sponningdiepte 24mm excl. afdichtprofiel/tochtstrip

*Overige afmetingen op aanvraag

Meer technische informatie en technische detail tekeningen kunt u vinden op www.jensz.nl of opvragen via info@jensz.nl